



CÓDIGO: 46068 CLAVE: CDU-16

Rollo de 100 m de cordón dúplex flexible SPT 16 AWG, Volteck

- Formado por 2 conductores de cobre con aislamiento termoplástico individual de PVC retardante a la propagación de la flama
- Identificación de polaridad a lo largo de los conductores
- Ideales para aparatos electrodomésticos de acuerdo a su especificación
- Cable flexible resistente a dobleces
- *Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-063-SCFI
- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER



Especificaciones

Color	Blanco
Calibre	2 x 16 AWG
Número de hilos	26
Tensión máxima de operación	300 V
Temperatura máxima ambiente húmedo / seco / sobrecarga / cortocircuito	45° C / 50° C / 60° C / 75° C
Sección transversal*	1.31 mm²
Espesor de aislamiento aproximado*	1.14 mm
Dimensiones promedio exteriores (ancho x alto)*	7.65 x 3.95 mm
Peso aproximado*	4.72 kg
Empaque individual	Rollo de 100 m
Inner	1

Especificaciones

Pallet

81

Medidas: Alto: 34.5 cm (13 1/2

Empaque Individual **Medidas:** Alto: 34.5 cm (13 1/2") Ancho: 8.8 cm (3 1/2") Largo: 32.6 cm (12 3/4") **Peso:** 6.32 kg (13.93 lb)

País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imagenes complementarias



Imagenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL

