



CÓDIGO: 48959 CLAVE: CPVC-654

Adaptador macho de CPVC 1-1/4" con inserto de latón, FOSET

- Cuerpo fabricado de CPVC (Cloruro de polivinilo clorado) resistente a la corrosión, oxidación e incrustaciones
- Compatible con los sistemas tradicionales de rosca NPT
- Para conducción de agua fría y caliente hasta 82 °C
- Resistente a la deformación térmica 110 °C y a presión de 28 kgf/cm²
- No contamina los fluidos y no genera par galvánico
- Baja conductividad térmica que permite el ahorro de energía manteniendo por más tiempo la temperatura del agua en la tubería
- Para instalaciones residenciales y comerciales
- CTS (Diámetro de tubería de cobre)
- Fácil y rápida instalación

Certificaciones y garantías



Especificaciones

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Diámetro nominal      | 1 1/4" (32 mm)       |
| Presión Máxima a 23°C | 28 kgf/cm² / 400 PSI |
| Presión Máxima a 82°C | 7 kgf/cm² / 100 PSI  |
| Empaque individual    | Granel               |
| Pallet                | 3840                 |
| Inner                 | 4                    |
| Master                | 60                   |

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

| Código | Clave      | Descripción                                                  |
|--------|------------|--------------------------------------------------------------|
| 49294  | CPVC-CARCE | Bolsa con 2 cartuchos cerámicos p/llaves de empotrar de CPVC |

Imagenes complementarias

